

IMPREX

ERITTÄIN OHUT ERIKOISTERVA

Yleistä

Imprex on ohut ja kevyt puutervan, mäntypien ja mäntyöljyn seos, joka imeytyy hyvin puuhun. Se ei sisällä fenoleja, epäpuhtauksia tai mineraalituotteita.

Käyttökohteet

Imprexia käytetään puun pintakäsittelyyn sekä luonnonkuiduista valmistettujen köysien ja pellavariveen käsittelyyn.

Käyttö

Älä levitä liian paksusti, sillä kuumalla säällä pinta voi halkeilla ja vuotaa. Käytä maalaukseen sivellintä.

Huomaa! Kostealla ilmalla pinnassa saattaa näkyä valkoisia alueita, jotka kuitenkin katoavat kun ilma kuivuu riittävästi. Ilmiön välttämiseksi täytyy lisätä tuotteeseen pellavaöljyä.

Varmista hyvä ilmanvaihto. Maalaus ulkona.

Käyttöturvallisuustiedote löytyy osoitteesta www.auson.se.

Pakkauskoot

1 l, 3 l, 10 l ja 220 kg (tynnyri)



Tekniset tiedot

Väri: Vaaleanruskea

Tiheys: 970–1000 kg/m³

Riittävyys: Ensimmäinen kerros: 2–4 m²/l (riippuen alustasta)
Toinen kerros: 4–8 m²/l (riippuen alustasta)

Kuivumisaika: Ei kuivu vaan imeytyy alustaan, minkä jälkeen pinta tuntuu kuivalta. Tämä voi kestää muutamasta päivästä useisiin viikkoihin riippuen säästä, höylätystä/höyläämättömästä puusta, puulajista, ainemäärästä ja siitä, kuinka hyvin terva on imeytynyt puuhun/alustaan.

Laimennus: Balsamitärpätti tai sprii. HUOM! Älä käytä lakkabensiiniä.

Työvälineiden puhdistus: Tärpätti, sprii tai saippua ja vesi

Tässä lehtisessä annetut tiedot ovat ohjeellisia, ja ne on annettu ilman sitoumuksia. Suosittelemme aina oman mallikäsittelyn tekemistä toivotun lopputuloksen varmistamiseksi. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta ja pakkausetiketissä.



Jakelija: Sarbon Woodwise Oy

019 2644 200, info@osmocolor.com

www.osmocolor.com

